

ТЕХНІЧНА БРОШУРА · ШНЕКОВІ ПРЕСИ

Шнекові преси серії SP

Маслопреси для механічного віджиму олії з насіння соняшника, ріпаку та інших олійних культур: первинний і вторинний віджим.

7

МОДЕЛЕЙ У ЛІНІЙЦІ

50–1000

Т/ДОБУ ПО СОНЯШНИКУ

Призначення

Шнековий прес (маслопрес) — обладнання для механічного віджиму олії з насіння соняшника, ріпаку та інших олійних культур.

Первинний і вторинний віджим

Первинний віджим

Одноразовий механічний тиск без високих температур і хімічних реагентів. Дозволяє максимально зберегти корисні речовини, антиоксиданти та природний аромат; продукт вважається найвищої якості (Extra Virgin, холодний віджим).

Вторинний віджим

Доопрацювання макухи або залишків сировини після першого етапу. Може застосовуватися додатковий нагрів для зниження в'язкості. Продукт має нижчу біологічну цінність і зазвичай потребує подальшого очищення (рафінації).

За якими ознаками обирають прес

1

Продуктивність

Обирайте за добовою кількістю насіння соняшника (діапазон кожної моделі вказано в таблиці) з урахуванням режиму роботи.

2

Рівень віджиму

Для найвищої якості олії — первинний віджим; для доопрацювання макухи — вторинний. Це впливає на схему лінії та подальшу переробку.

3

Сировина

Соняшник, ріпак та інші олійні культури; властивості насіння (вологість, олійність) уточнюються під час підбору.

4

Зеєрна камера

Діаметр зеєрної камери та об'єм усередині впливають на продуктивність і монтаж; зеєрні планки та шнекові набори — витратні деталі преса.

5

Наступна ділянка

Якщо потрібен максимальний вихід олії, прес працює в зв'язці з екстракцією: спершу форпресування, потім екстрактор.

6

Підготовка насіння

Перед пресуванням насіння проходить волого-теплову обробку на жаровнях серії RS — їх підбирають разом із пресом.

Важливо

Орієнтовний підбір. Остаточну модель визначають за технічним завданням разом з інженерами D.ENERGY.

Параметри моделей SP

Модель	Продуктивність по насінню соняшника, т/добу	Об'єм усередині, м³	Діаметр зерної камери, мм
SP.100	50–75	0,06	200
SP.150	100–150	0,09	250
SP.200	150–200	0,15	280
SP.300	250–350	0,17	300
SP.600	400–600	0,26	350
SP.800	650–800	0,41	400
SP.1000	850–1000	0,5	420

Зв'яжіться з нами

Україна, м. Миколаїв, вул. Олега Бондаренка, 9Б

ТЕЛ.
+38 067 995 10 96

E-MAIL
sales@denenergy.com.ua

ГРАФІК
Пн–Пт: 09:00–18:00

Матеріал має інформаційний характер. Остаточна комплектація та параметри визначаються технічним завданням і погоджуються з інженерами D.ENERGY. Дані актуальні на 08.10.2026.